

FELIX JUNIOR

FEINSTAUBSAUGER

Dieser kleine handliche Feinstaubsauger bewältigt problemlos auch größere Mengen Feinstaub. Daher eignet er sich ideal für das Absaugen des Feinstaubaufkommens bei Trennarbeiten mit Diamantwerkzeugen in Beton oder Estrich.



FELIX JUNIOR

VORTEILE



Der GDI Feinstaubsauger **Felix Junior** ist ein qualitativ hochwertiger Feinstaubsauger, der ideal geeignet ist um große Feinstaubmengen aufzunehmen, wie sie beispielsweise bei Trennarbeiten in Beton und Estrich auftreten.

Durch die kleine und kompakte Bauform, sowie das geringe Gewicht von nur 7,2 kg machen ihn zum perfekten Begleiter auch auf anspruchsvollen Baustellen, wie in kleinen Räumen, auf Gerüsten oder bei Dacharbeiten.

Für ein sicheres Arbeiten auch in feuchter Umgebung sind alle elektrischen Bauteile des Felix Junior gemäß IP 54 Standard vor Spritzwasser geschützt.

Um den hohen Qualitätsstandard und die hohe Saugkraft auf lange Zeit zu halten muss darauf geachtet werden, dass der Feinstaubsauger Felix Junior nicht für das Saugen von Flüssigkeiten genutzt wird, da Feuchtigkeit im Inneren sowohl den Langlamellenfilter als auch den Motor zerstören kann.



FELIX JUNIOR

DATEN

TECHNISCHE DATEN

Spannung	230V
Leistung	1200 W
Filterfläche	11000mm ²
max. Saugleistung	2500 L/min
max. Underdruck	240 mbar
Gewicht	7,2 kg

FILTERREINIGUNG

Sobald eine hundertprozentige Absaugung nicht mehr gegeben ist, sollte der Filter des Felix Junior's gereinigt werden. Zum Reinigen ziehen Sie den Reinigungshebel mit dem Griff einige Male heraus.

Der Filter wird durch diesen Vorgang mechanisch gereinigt. Bei der Reinigung sollten Sie darauf achten, dass Sie den Reinigungshebel jeweils bis zum Anschlag herausziehen.

FOLIENBEUTELWECHSEL

Zum Wechseln des Folienbeutels lösen Sie die vier Kniehebelverschlüsse und trennen Gehäuseoberteil von Gehäuseunterteil.

Nun Können Sie den gebrauchten Folienbeutel entnehmen und den neuen in das Gehäuseunterteil legen.

EINSCHALTAUTOMATIK

Der Feinstaubsauger Felix junior ist mit einer Einschaltautomatik ausgestattet. Sie können Ihr Werkzeug direkt an den Sauger anschließen.

Stellen Sie den Drehschalter auf Automatik.

Sobald Sie Ihr Werkzeug anschalten beginnt der Feinstaubsauger gleichzeitig an zu Saugen. Für den Einzelbetrieb benutzen Sie den Drehschalter und die AN/AUS (I / O) Funktion.

FILTERWECHSEL

Zum Wechsel des Langlamellenfilter lösen Sie die sechs Befestigungsschrauben soweit, dass sich der Deckel vom Gehäuseoberteil löst. Der Filter kann nun gewechselt werden. Montieren Sie danach wieder in Umgekehrter Reihenfolge.

KOMPATIBILITÄT

Der GDI Feinstaubsauger ist in der Grundausstattung kompatibel zu BSB, Atlas Copco, Metabo und Flex Diamantwerkzeugen. Für alle weiteren Diamantwerkzeuge ist ein Adapter erhältlich.

Ideal für die Nutzung mit der Fugenfräse GDI FF200E.
